






Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC® Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Inklusive Seilabhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium |
| Abdeckung | PMMA RFC® Reflection Free Contour Technik |
| Farben |  RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |
| Windangriffsfläche | 0.13 m ² |

Elektrische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |
| Leistungsfaktor | < 0.9 |
| Überspannungsschutz | 6/6 kV (optional SP10) |

Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |

CFS530 LED

Hängeleuchten

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch, entblendet [C50]



rechteckig [R]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K





2700 K

Nominal Watt

0 W

Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes- sungslicht- strom | Bemes- sungsleis- tung | CRI | Gewicht (kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| rechteckig [R]  | 105-0156 | LED-24/24W / 350 mA - 3000 K | 3474.7 | 26.5 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0156-70 | LED-24/24W / 350 mA - 3000 K | 4035.1 | 26.5 W | 70 | 10.90 |
| | 105-0157 | LED-24/24W / 350 mA - 4000 K | 3810.9 | 26.5 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0157-70 | LED-24/24W / 350 mA - 4000 K | 4259.3 | 26.5 W | 70 | 10.90 |
| | 105-0164 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6186.6 | 54 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0164-70 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 7039.9 | 54 W | 70 | 10.90 |
| | 105-0165 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6613.3 | 54 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0165-70 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 7466.6 | 54 W | 70 | 10.90 |
| | 105-0248 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5759.9 | 54 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0248-70 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 6186.6 | 54 W | 70 | 10.90 |
| symmetrisch, entblendet [C50]  | 105-0154 | LED-24/24W / 350 mA - 3000 K | 3512.6 | 26.5 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0154-70 | LED-24/24W / 350 mA - 3000 K | 4079.2 | 26.5 W | 70 | 10.90 |
| | 105-0155 | LED-24/24W / 350 mA - 4000 K | 3852.5 | 26.5 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0155-70 | LED-24/24W / 350 mA - 4000 K | 4305.8 | 26.5 W | 70 | 10.90 |
| | 105-0162 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6254.3 | 54 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0162-70 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 7116.9 | 54 W | 70 | 10.90 |
| | 105-0163 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6685.6 | 54 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0163-70 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 7548.2 | 54 W | 70 | 10.90 |
| | 105-0247 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5822.9 | 54 W | 80 | 10.90 |
| | 105-0247-70 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 6254.3 | 54 W | 70 | 10.90 |