


Bornes d'éclairage



Description

IP66. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Fut renforcé avec un corps galvanisé. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Lentille primaire en Polycarbonate. Driver situé dans un compartiment étudié pour une thermique optimisée. DALI. Optique créée via CAO pour un contrôle de l'éclairage et l'absence d'éblouissement. Borne livrée pré-cablée, avec porte de visite. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Bornes d'éclairage

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium. Fut renforcé avec un corps galvanisé.
Lentille	RFC® Reflection Free Contour
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66/IP67
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	DALI
Protection contre les surtensions	10kV (SP10)

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Bornes d'éclairage

Options

Types photométries



Photométrie bi-asymétrique
[R45]

Température de couleur



3000 K


4000 K

Données en sortie de luminaire

0 W


Bornes d'éclairage

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Photométrie bi-asymétrique [R45]	114-0152	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	650.8	7.5 W	80	10.00
	114-0153	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	695.7	7.5 W	80	10.00
	114-0154	LED-3/9W / 1050mA - 3000 K	953.5	11 W	80	10.00
	114-0155	LED-3/9W / 1050mA - 4000 K	997.8	11 W	80	10.00
	114-0156	LED-3/13W / 1400 mA - 3000 K	1219.5	14 W	80	10.00
	114-0157	LED-3/13W / 1400 mA - 4000 K	1275	14 W	80	10.00

Bornes d'éclairage**Accessoires d'installation****Base à enterrer**

Description	Code produit	C1	D1	D2	D3	D4	H1	H2	T2	Poids (kg)
Planted root ESV2	300-9115	76	120	90	95	200	400	10	62 x 100	3.80



Bornes d'éclairage**Control****DALI interface**

Description	Code produit	Informations complémentaires	C
DALI interface	430-0013	DALI variant. The luminaire is equipped with a DT6 Dali driver (Dali 2.0).	90

Dali 2.0

- Application controllers and Input devices defined
- Single-masters and multi-masters allowed
- Event priorities defined
- Separate addressing & grouping from control gear

Note: Mixing Dali 1 and Dali 2.0 drivers can cause problems because the addressing and the command scope has changed!