

Description

IP66. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Fut renforcé avec un corps galvanisé. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG ® . Lentille primaire en Polycaronate. Driver situé dans un compartiment étudié pour une thermique optimisée. DALI. Optique crée via CAO pour un contrôle de l'éclairement et l'absence d'éblouissement. Borne livrée pré-cablée, avec porte de visite. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

we-ef

Bornes d'éclairage

Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium. Fut renforcé avec un corps galvanisé.

Lentille RFC® Reflection Free Contour

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP66/IP67
IK IK10
Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

Driver DALI
Power factor > 0.9

Protection contre les 10kV (SP10)

surtensions

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

C-D

Classe d'efficacité

énergétique



Options

Types photométries



[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries




[A60] Asymétrique - grands espaces



Photométrie bi-asymétrique [R65]

Température de couleur



Données en sortie de luminaire

0 W



Configurations


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)	
Photométrie bi-asymétrique [R65]	114-0164	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1229.6	14.5 W	80	16.10	
	114-0165	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1314.4	14.5 W	80	16.10	
	114-0166	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1998.3	21 W	80	16.10	
•	114-0167	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1909.5	21 W	80	16.10	
	114-0168	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2442.4	27 W	80	16.10	
	114-0169	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2553.4	27 W	80	16.10	
[A60] Asymétrique - grands espaces +	114-0170	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1423.9	14.5 W	80	16.10	
	114-0171	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1522.1	14.5 W	80	16.10	
	114-0172	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2027.8	21 W	80	16.10	
	114-0173	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1937.7	21 W	80	16.10	
	114-0174	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2478.5	27 W	80	16.10	
	114-0175	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2591.1	27 W	80	16.10	
[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	114-0158	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1367.8	14.5 W	80	16.10	
	114-0159	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1462.2	14.5 W	80	16.10	
	114-0160	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2137.5	21 W	80	16.10	
	114-0161	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2237	21 W	80	16.10	
	114-0162	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2734.1	27 W	80	16.10	
	114-0163	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2858.3	27 W	80	16.10	



Accessoires d'installation

Base à enterrer

Description	Code produit	C1	D1	D2	D3	D4	H1	H2	T2	Poids (kg)
Planted root ESV2	300-9115	76	120	90	95	200	400	10	62 x 100	3.80





Control

DALI interface

Description	Code produit	Informations complémentaires	С		
DALI interface	430-0013	DALI variant. The luminaire is equipped with a DT6 Dali driver (Dali 2.0).			
		Dali 2.0 -Application controllers and Input devices defined -Single-masters and multi-masters allowed -Event priorities defined -Separate addressing & grouping from control gear			
		Note: Mixing Dali 1 and Dali 2.0 drivers can cause problems because the addressing and the command scope has changed!	g		