


Description

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. Inclinaison à 30° et rotatif sur 360°. Verre antidérapant disponible en option. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Encastrés de sol**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP67
IK	IK10+





Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9





Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 faisceau symétrique, extensif [B]	RGBW/4K	24 W
 faisceau symétrique, médium [M]	RGBA	
 asymétrique intensif [A6]		
 wallwash		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
asymétrique intensif [A6] 	185-3391	LED-12/19W - RGBW/4K	1296.9	23 W	20/80	6.20
	185-3416	LED-12/19W - RGBA	1094.2	23 W	20	6.20
faisceau symétrique, extensif [B] 	185-3389	LED-12/19W - RGBW/4K	1331.3	23 W	20/80	6.20
	185-3414	LED-12/19W - RGBA	1123.3	23 W	20	6.20
faisceau symétrique, médium [M] 	185-3390	LED-12/19W - RGBW/4K	1327.4	23 W	20/80	6.20
	185-3415	LED-12/19W - RGBA	1120	23 W	20	6.20
wallwash 	185-3392	LED-12/19W - RGBW/4K	1225.6	23 W	20/80	6.20
	185-3417	LED-12/19W - RGBA	1034.1	23 W	20	6.20

Control

DMX Wireless Antenna

Description	Référence
Antenna RF1.8dB	430-0018

DMX Wireless Repeater

Description	Référence
DMX Wireless Repeater	400-0477



DMX Wireless Transceiver

Description	Référence
DMX Wireless Transceiver	400-0476



Accessoires Électriques**Boite de dérivation étanche**

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB130 DMX	185-3198	146	Ø 10	Ø 12 - 19

