


## Encastrés de sol

**Description**

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP67\*, Classe I, IK10+. Caisson et colerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. Inclinable à 30° et rotatif sur 360°. Verre antidérapant disponible en option. Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

\* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

**Encastrés de sol****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Caisson et collarette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP67
IK	IK10+

---

**Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

---

**Informations complémentaires**


---

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	G

---

**Options****Types photométries****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

faisceau symétrique, extensif [B]




faisceau symétrique, médium [M]

RGBW/4K

36 W


RGBA

**Encastrés de sol****Configurations**


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	185-3401	LED-24/30W - RGBW/4K	2376.9	32 W	20/80	10.60
	185-3418	LED-24/30W - RGBA	2292	32 W	20	10.60
faisceau symétrique, médium [M] 	185-3402	LED-24/30W - RGBW/4K	2463.8	32 W	20/80	10.60
	185-3419	LED-24/30W - RGBA	2375.8	32 W	20	10.60

**Encastrés de sol****Accessoires d'installation****Pots d'encastrement**

Description	Code produit	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BET14 MDPE pot d'encastrement	185-0323	300	325	420	2.50	300/325	420


**Plaque de montage**

Description	Code produit	C1
Plaque de montage BE14	185-0326	300



**Encastrés de sol****Accessoires Électriques****Boite de dérivation étanche**

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19



Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB130	185-3198	146	Ø 10	Ø 12 - 19
DMX				

