



**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. UV-beständige Abdeckung aus Polycarbonat. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

**Hängeleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiges Aluminium   |
| Abdeckung               | Polycarbonat (unten offen)  |
| Farben                  |  RAL9004 Signalschwarz<br> RAL9007 Graualuminium<br> RAL7016 Anthrazitgrau<br> RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung                | Silikondichtung   |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben   |
| Schutzart               | IP66  |
| Schlagfestigkeit        | IK07  |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE   |
| Windangriffsfläche      | 0.090 m <sup>2</sup>  |

---

**Elektrische Beschreibung**

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Standard. DALI oder 1-10V als Variante erhältlich |
| Leistungsfaktor               | > 0.9   |

---

**Weitere Informationen**

---

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle)      |

---

# ZFS460 LED-FT

## Hängeleuchten

### Auswahl

#### Lichtverteilung



symmetrisch, entblendet [C55]



rechteckig [R50]

#### Farbtemperaturen



2700 K



3000 K





4000 K

#### Nominal Watt

24 W

0 W

## Konfigurationen

| Lichtverteilung   | Artikelnummer | Lichtquelle                   | Bemes-<br>sungslicht-<br>strom | Bemes-<br>sungsleis-<br>tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| rechteckig [R50]<br>              | 115-1628      | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K  | 3531.2                         | 27 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1629      | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K  | 3679.5                         | 27 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1630      | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K  | 3836.4                         | 27 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1631      | LED-FT-37W / 1050 mA - 2700 K | 5344.8                         | 42 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1632      | LED-FT-37W / 1050 mA - 3000 K | 5562.8                         | 42 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1633      | LED-FT-37W / 1050 mA - 4000 K | 5837.4                         | 42 W                         | 80  | 9.50         |
| symmetrisch, entblendet [C55]<br> | 115-1622      | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K  | 3229                           | 27 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1623      | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K  | 3364.5                         | 27 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1624      | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K  | 3508                           | 27 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1625      | LED-FT-37W / 1050 mA - 2700 K | 4887.3                         | 42 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1626      | LED-FT-37W / 1050 mA - 3000 K | 5086.7                         | 42 W                         | 80  | 9.50         |
|   | 115-1627      | LED-FT-37W / 1050 mA - 4000 K | 5337.8                         | 42 W                         | 80  | 9.50         |

### Steuerung

#### Eco Step Dim® Basic

| Beschreibung            | Artikelnummer |
|-------------------------|---------------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001      |

#### Eco Step Dim® Advanced

| Beschreibung               | Artikelnummer |
|----------------------------|---------------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002      |

#### R2C Ready to Connect

| Beschreibung                | Artikelnummer |
|-----------------------------|---------------|
| R2C Ready to Connect (oben) | 430-0019      |

**ZFS460 LED-FT**

**Hängeleuchten**

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Tel: +41 41 210 49 95

[info.switzerland@we-ef.com](mailto:info.switzerland@we-ef.com)

[https://we-ef.com/ch\\_de](https://we-ef.com/ch_de)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Erstellt am 23.10.2024