

## DOC120 LED

**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	2.30 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique ovalisante, extensif
Source lumineuse	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	27 W



**Flux lumineux nominal (lm)**

LED Lumen	290
Total Lumen	3480
Tj	85

**Rated lumens (lm)**

LED Lumen	228.7
Total Lumen	2744.2
Ta	25

## DOC120 LED

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL9004 Noir de sécurité</li> <li><span style="background-color: #A9A9A9; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL9007 Aluminium gris</li> <li><span style="background-color: #333333; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL7016 Gris anthracite</li> <li><span style="background-color: #F0F0F0; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> RAL9016 Blanc signalisation</li> </ul>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**

Driver	Standard - version DALI disponible en option
--------	--

**Informations complémentaires**


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

**Control****DALI interface**

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90

**Accessoires Optiques****Lentille rasante**


Description	Référence	C1
IO-20-WW-DOC120-LED	134-1746	103



C1

**Lentille e'largissante**


Description	Référence	C1
IO-360-DOC120-LED	134-1747	103



C1

**DOC120 LED****Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-DOC120-LED	134-1745	103




\_\_\_\_\_ C1 \_\_\_\_\_

## Accessoires d'installation

### Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	A	B	C1	D1
BD012-I	134-1748	383	272	192	155



### Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Référence	A	B	C1	D1	D2
BD012-III	134-1749	383	272	192	155	198

