




Description


IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	2.80 kg				
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]				
Type de Lampes	LED-FT-24W / 700mA - 2700-6000 K				
IRC	80				
Alimentation électrique	ballast électronique				
LEDs	1				
Rated input power	27 W				
Rated lumens (Im)					
LED Lumen	1826.2				
Total Lumen	1826.2				
Та	25				
Flux lumineux nominal (lm)					
LED Lumen	2702				
Total Lumen	2702				
Tc	25				







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP66
IK IK07
Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

Driver DALI
Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Lifetime Ta=25° L70B50 > 50000h


Classe d'efficacité E énergétique




Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Code produit	Α	В	C1	D1
BDO14-I	134-1763	443	324	192	216






Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Code produit	Α	В	C1	D1	D2
RDO14-III	134-1764	443	324	192	216	267









Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-DOC140-LED-FT	134-1816	171



Lentille e'largissante

Description Cod
360-DOC140-LED-FT 134





DOC140-COB TW

Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DOC140-LED-FT	134-1817	171

