





Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	2.80 kg
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]
Type de Lampes	LED-FT-24W / 700mA - 2700-6000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	27 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	1826.2
Total Lumen	1826.2
Ta	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	2702
Total Lumen	2702
Tc	25



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	DALI
Power factor	> 0.9


Informations complémentaires

Lifetime	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Code produit	A	B	C1	D1
BD014-I	134-1763	443	324	192	216



Pots d'encastrement, Finition à fleur


Description	Code produit	A	B	C1	D1	D2
BD014-III	134-1764	443	324	192	216	267



Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-DOC140-LED-FT	134-1816	171



Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-DOC140-LED-FT	134-1818	171



Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DOC140-LED-FT	134-1817	171

