



#### **Description**


IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.


Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Un maximum d'un accessoire optique interne.

Poids	2.25 kg					
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, extensif [B]					
Source lumineuse	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K					
IRC	80					
Alimentation électrique	ballast électronique					
LEDs	1					
Rated input power	27 W					
Rated lumens (lm)						
LED Lumen	2396.3					
Total Lumen	2396.3					
Та	25					
Flux lumineux nominal (Im)						
LED Lumen	4220					
Total Lumen	4220					
Тс	25					







# **Spécifications**

## Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs RAL9004 Noir de sécurité

RAL9007 Aluminium gris

RAL7016 Gris anthracite

RAL9016 Blanc signalisation

Joint silicone CCG® Joint

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

ΙP **IP66** ΙK IK07 Protection contre la

corrosion

5CE

#### Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver Standard - version DALI disponible en option

Power factor > 0.9

#### **WE-EF Switzerland AG**

## 134-1861



#### DOC120-COB

# Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	D

134-1861





# **Control**

#### **DALI** interface


Description	Référence	С
DALI interface	430-0013	90




# **Accessoires d'installation**

## Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	Α	В	C1	D1
BDO12-I	134-1748	383	272	192	155






# Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Référence	А	В	C1	D1	D2
RDO12-III	134-1749	383	272	192	155	198








# **Accessoires Optiques**

#### Lentille ovalisante



# Lentille élargissante

Description Référence	C1
IO-360-DOC120-LED-FT 134-1782	103





# DOC120-COB

## Lentille rasante

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DOC120-LED-FT	134-1771	103

