




Description


IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	2.25 kg					
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, extensif [B]					
Source lumineuse	LED-FT-17W / 500mA - 2700-6000 K					
IRC	80					
Alimentation électrique	ballast électronique					
LEDs	1					
Rated input power	20 W					
Rated lumens (lm)						
LED Lumen	1091.8					
Total Lumen	1091.8					
Та	25					
Flux lumineux nominal (lm)						
LED Lumen	1800					
Total Lumen	1800					
Tc	25					







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs RAL9004 Noir de sécurité

RAL9007 Aluminium gris

RAL7016 Gris anthracite

RAL9016 Blanc signalisation

Joint silicone CCG® Joint

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

ΙP **IP66** ΙK IK07 Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

Driver **DALI** Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Ta=25° L70B50 > 50000h Lifetime Ε

Classe d'efficacité

énergétique

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

 $info.switzerland@we-ef.com-https://we-ef.com/ch_fr$


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 28/10/2025




Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	Α	В	C1	D1
BDO12-I	134-1748	383	272	192	155







Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Référence	A B	C1	D1	D2
RDO12-III	134-1749	383 27	2 192	155	198










Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-DOC120-LED-FT	134-1781	103



Lentille élargissante

escription Référe	C1
D-360-DOC120-LED-FT 134-17	103



134-1868



DOC120-COB TW

Lentille rasante

Description	Référence	C1		
IO-20-WW-DOC120-LED-FT	134-1771	103		

