



Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. Darklight-Reflektor zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Tunable White Technologie. DALI Interface. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Geeignet für die Montage bis max. 40 mm Deckenstärke. Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.


Maximal ein internes optisches Zubehörteil.


Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern nicht geeignet. Sonderausführung zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	2.25 kg					
Lichtverteilung	symmetrisch engstrahlend [E]					
Lichtquelle	LED-FT-17W / 500mA - 2700-6000 K					
CRI	80					
Netz	EVG					
LEDs	1					
Bemessungsleistung	20 W					
Bemessungslichtstrom (lm)						
LED Lumen	481.8					
Total Lumen	481.8					
Та	25					
Nominal Lichtstrom (Im)						
LED Lumen	1800					
Total Lumen	1800					
Тс	25					









Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglasscheibe

Farben

RAL9004 Signalschwarz

RAL9006 Weißaluminium

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

WE-EF LEUCHTEN GmbH

134-1874



DOC120-FT TW LED

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L70B50 > 50000h


Energieeffizienzklasse E (Lichtquelle)




Montagezubehör

Einbautopf, erhabene Montage

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	D1
BDO12-I	134-1748	383	272	192	155






Einbautopf, bündig mit Schattenfuge

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	D1	D2
BDO12-III	134-1749	383	272	192	155	198









Optisches Zubehör

Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-DOC120-LED-FT	134-1781	103



Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer C1
IO-360-DOC120-LED-FT	134-1782 103





DOC120-FT TW LED

Wallwash Linse

Beschreibung	Artikelnummer	C1	
IO-20-WW-DOC120-LED-FT	134-1771	103	

