



Beschreibung


IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.


Fertig vorverdrahtet mit eingebautem Kabelanschlusskasten, Sicherung und Tür.

Lieferung als komplette Leuchte (Leuchtenkopf und Standrohr). Bitte beachten: Für die lichttechnische Berechnung ist die Angabe der Standrohrhöhe erforderlich.

| Gewicht | 25.00 kg | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Lichtverteilung | asymmetrisch seitlich [S65] | | | |
| Lichtquelle | LED-9/18W / 700 mA - 4000 K | | | |
| CRI | 80 | | | |
| Netz | EVG | | | |
| LEDs | 9 | | | |
| Bemessungsleistung | 20 W | | | |
| Nominal Lichtstrom (Im) | | | | |
| LED Lumen | 310 | | | |
| Total Lumen | 2790 | | | |
| Tj | 85 | | | |
| Bemessungslichtstrom (lm) | | | | |
| LED Lumen | 275.6 | | | |
| Total Lumen | 2480.1 | | | |
| Та | 25 | | | |







Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss

Abdeckung PMMA

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9006 Weißaluminium

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK09 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz


Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9 Überspannungsschutz 10/10kV

WE-EF LEUCHTEN GmbH

115-1526





Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse B-C (Lichtquelle)






Montagezubehör

Erdstück

| Beschreibung | Artikelnummer | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | M1 | Gewicht (kg) |
|----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|--------------|
| Erdstück ESV10 | 300-0949 | 415 | 340 | 126 | 133 | 1000 | 500 | 18 | 25.30 |









Optisches Zubehör

Blendschutz

| Beschreibung | Artikelnummer | Weitere Informationen |
|--------------|---------------|--|
| LS360-75 | 430-0024 | Adapter LS360 zur Reduktion des Streulichts nach oben. |
| | | PMMA Spritzguss-Komponente, klar. |
| | | Geeignet für Linsensysteme [R65] [A60] |