

131-0194

QLS420 LED

**we-ef**



#### **Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V oder DALI Schnittstelle auf Anfrage. Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Gewicht            | 3.10 kg                         |
| Lichtverteilung    | symmetrisch<br>engstrahlend [E] |
| Lichtquelle        | LED-6/26W / 1400 mA -<br>3000 K |
| CRI                | 80                              |
| Netz               | EVG                             |
| LEDs               | 6                               |
| Bemessungsleistung | 29 W                            |

#### **Nominal Lichtstrom (lm)**

|             |      |
|-------------|------|
| LED Lumen   | 550  |
| Total Lumen | 3300 |
| Tj          | 85   |

#### **Bemessungslichtstrom (lm)**

|             |        |
|-------------|--------|
| LED Lumen   | 415.3  |
| Total Lumen | 2491.7 |
| Ta          | 25     |

#### **WE-EF LEUCHTEN GmbH**

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0  
info.germany@we-ef.com - <https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

