




#### **Beschreibung**


IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	1.70 kg
Lichtverteilung	symmetrisch extrem engstrahlend [EE]
Lichtquelle	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	6
Bemessungsleistung	14.5 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	270
Total Lumen	1620
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	232.2
Total Lumen	1393.3
Та	25







## Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglasscheibe

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9006 Weißaluminium
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau
RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK07
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.025 m²

#### 145-0278





## **Elektrische Beschreibung**

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt

Vorschaltgerät

Überspannungsschutz 1/2 kV

#### Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h


Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)



# **Optisches Zubehör**

### **Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer A	(	C1			
Abblendtubus ET	145-0030 6	0	20			



# Streulinse bandförmig







# Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-FLC121-LED	145-0142	81



## Wabenblende

_	Beschreibung	Artikelnummer	C1	
_	IW-FLC121-LED - [EE] [EES]	145-0143	81	








### **Wallwash Linse**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-FLC121-LED	145-0145	81



### Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer A	C1	
Seitenblende ES	145-9192 102	119	







# Montagezubehör

## **Rohrschelle SP**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
SP1-2/M8 Rohrschelle, einfach (Ø	146-0246	76-89	1.20	76-89
76-89)				




SP2-2/M8 Rohrschelle, zweifach (Ø	146-0247	38-60 1	38-66
38-60)			




#### WE-EF LEUCHTEN GmbH

### FLC121 LED

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
SP2-2/M8 Rohrschelle, zweifach (Ø 76-89)	146-0248	76-89	1.20	76-89



SP1-2/M8 Rohrschelle, einfach (Ø	146-0245	38-60 1	38-66
38-60)			




#### WE-EF LEUCHTEN GmbH






# **Montagesockel EM**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	M1	Gewicht (kg)
EM1-2/M8	146-0253	160	130	200	9	1.10



## **Erdspieß EF**

Beschreibung	Artikelnummer H1	Gewicht (kg)
Erdspieß EF1-2/M8	146-0251 270	0.40








#### **Erdstück**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Gewicht (kg)
Erdstück ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.85



## Wandanschlussdose

Beschreibung	Artikelnummer D1	D2	M1	Gewicht (kg)
JB1 Anschlussdose	310-9000 135	67	9	1.6

