

**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.



Poids	1.70 kg
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
Type de Lampes	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W

Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	270
Total Lumen	1620
T _j	85

Rated lumens (lm)

LED Lumen	249.9
Total Lumen	1499.6
T _a	25



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.025 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement


Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h


Classe d'efficacité énergétique C-D

Accessoires Optiques**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-0030	60	120


**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC121-LED	145-0050	81



FLC121 LED**Lentille e'largissante**


Description	Code produit	C1
IO-360-FLC121-LED	145-0142	81



C1

Lentille rasante


Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC121-LED	145-0145	81



C1

Visière


Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9192	102	119




Accessoires d'installation

Collier pour tubes SP

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
SP1-2/M8 collier simple (\emptyset 76-89)	146-0246	76-89	1.20	76-89




SP2-2/M8 collier double (\emptyset 38-60)	146-0247	38-60	1	38-66
--	----------	-------	---	-------




FLC121 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
SP2-2/M8 collier double (\emptyset 76-89)	146-0248	76-89	1.20	76-89




SP1-2/M8 collier simple pour tube (\emptyset 38-60)	146-0245	38-60	1	38-66
--	----------	-------	---	-------




FLC121 LED

Socle de montage EM

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage en fonte d'aluminium	146-0253	160	130	200	9	1.10


**Piquet à planter EF**

Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5	146-0251	270	0.40



Base à enterrer

Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.85

**JB1 Boîte de dérivation étanche**

Description	Code produit	D1	D2	M1	Poids (kg)
JB1 Junction box	310-9000	135	67	9	1.6

