



Description

IP55. Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360°.


Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.


Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Poids	7.70 kg
Types photométries	symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]
Type de Lampes	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	20 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	1781.3
Total Lumen	1781.3
Та	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	2935
Total Lumen	2935
Тс	25







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille COB Polycarbonate

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

ΙP IP55 ΙK IK10 5CE Protection contre la

corrosion

Surface exposée au $0.11 \, \text{m}^2$

vent

Description électrique

220-240V / 50-60 Hz Alimentation

électrique

Driver Driver électronique

Power factor > 0.9

WE-EF LUMIERE





Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité	D
énergétique	




Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât AZ

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
AZ0-300 crosse murale	155-0269	300	275	235		350	275	12	3.60	300	270




AZ20-300 crosse double	155-0550	300	76 x 80 390	6.20	300 270	





ZA630-COB

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
AZ30-300 crosse triple	155-0551	300			76 x 80	390			8.60	300	270





Accessoires Optiques

Light shield

Description	Code produit	H1
LS180-[C60]	159-0321	120

