

Description


Tunable White. IP67*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.


Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.


 $^{^{\}star}$ Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Poids	6.00 kg
Distribution de la lumière	Linéaire intensif, symétrique [LE]
Source lumineuse	LED-96/30W - 2200-6000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	48
Rated input power	33.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	80
Total Lumen	3840
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	58.4
Total Lumen	2801.7
Та	25









Spécifications

Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère


IP IP67
IK IK08

Description électrique

Driver DALI
Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h	
Classe d'efficacité	D	
énergétique		







Accessoires Électriques

Boite de dérivation étanche

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19
démontable à gel à mémoire S.JB				








Accessoires Optiques

Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1	H1		
IW for ETV130	186-0295	898	30		





Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Type I

Description	Référence	Α	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV130-I-1/927 (1 luminaire)	186-0310	975	160	55	120	4.70




BEV130-I-2/927 (2 luminaires) 186-0311 1904 160 55 120 9





ETV130-TW LED

Description	Référence	А	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV130-I-3/927 (3 luminaires)	186-0312	2833	160	55	120	13.20



BEV130-I-4/927 (4 luminaires) 186-0313 3762 160 55 120 17.50

