




#### **Beschreibung**


IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m.

Gewicht	7.70 kg			
Lichtverteilung	symmetrisch, entblendet [C50]			
Lichtquelle	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K			
CRI	80			
Netz	EVG			
LEDs	1			
Bemessungsleistung	20 W			
Bemessungslichtstrom (lm)				
LED Lumen	2427.4			
Total Lumen	2427.4			
Та	25			
Nominal Lichtstrom (lm)				
LED Lumen	3200			
Total Lumen	3200			
Тс	25			







## Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung PMMA

Farben =

RAL9004 Signalschwarz

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK09 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Windangriffsfläche 0.0.130 m²

### **Elektrische Beschreibung**

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

### 115-1651



#### ZAT430-COB

## **Weitere Informationen**

Lebensdauer Ta=25° L70B50 > 50000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)






# **Optisches Zubehör**

### **Blendschutz**

Beschreibung	Artikelnummer	1	
LS180-[C60]	159-0321	20	






## Montagezubehör

## Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	M1	Gewicht (kg)
RZO-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 Mastausleger, zweifach 115-1323 258 76 x 100 4.90

