



### **Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Modules à LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maitrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.


Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.


Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	7.80 kg					
Distribution de la lumière	[S65] Eclairage routier - basses luminances					
Source lumineuse	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K					
IRC	80					
Alimentation électrique	ballast électronique					
LEDs	9					
Rated input power	29 W					
Flux lumineux nominal (lm)						
LED Lumen	410					
Total Lumen	3690					
Тј	85					
Rated lumens (lm)						
LED Lumen	304.4					
Total Lumen	2739.7					
Та	25					







# **Spécifications**

### Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium

Lentille **PMMA** 

Couleurs

RAL9004 Noir de sécurité

RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite

RAL9016 Blanc signalisation

Joint silicone CCG® Joint

PCS Inox avec recovrement polymère Visserie

ΙP **IP66** ΙK **IK09** Protection contre la 5CE

corrosion Surface exposée au

 $0.130 \text{ m}^2$ 

vent

# Description électrique

Driver Driver électronique. DALI

Power factor > 0.9

#### **WE-EF Switzerland AG**

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/12/2025



### **ZAT430**

# Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D



# **Accessoires d'installation**

### Crosses murales et Crosses pour mât RZ

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	M1	Poids (kg)
RZO-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50



RZ2-400 crosse double 115-1323 258 76 x 100 4.90

