



Beschreibung


IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.


Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.

Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	4.00 kg
Lichtverteilung	symmetrisch breitstrahlend [B]
Lichtquelle	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	24
Bemessungsleistung	54 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	270
Total Lumen	6480
Тј	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	209
Total Lumen	5016.9
Та	25







Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglas, abklappbar

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9006 Weißaluminium
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Vorschaltgerät

Überspannungsschutz 6/6 kV

WE-EF LEUCHTEN GmbH

134-1935





Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h


Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)



Montagezubehör


Einbautopf, erhabene Montage

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	C
Einbautopf BDO24-I	134-0798	570	305	285	270



Einbautopf, bündige Montage


Beschreibung	Artikelnummer A B C
Einbautopf BDO24-II	134-1162 573 305 3






Einbautopf, bündige - reduzierte Einbautiefe

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1
Einbautopf BDO24-II-RE	134-1714	574	305	227



Einbautopf, erhaben - reduzierte Einbautiefe

Beschreibung	Artikelnummer 🗜	А	В	C1
Einbautopf BDO24-I-RE	134-1717 5	574	305	209








Einbautopf, bündig mit Schattenfuge - reduzierte Einbautiefe

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1
Einbautopf BDO24-III-RE	134-1718	573	305	227








Optisches Zubehör

Streulinse allseitig


Beschreibung	Artikelnummer	r C1
IO-360-DAC/DOC240-LED	134-1441	191



Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1	
Wabenblende	134-1445	191	







Wallwash Linse


Beschreibung	Artikelnummer	C1	
IO-20-WW-DAC/DOC240-LED	134-1492	191	



Streulinse bandförmig



134-1935





Steuerung

DALI interface

Beschreibung	Artikelnummer	С	
DALI interface	430-0013	90	