

### **Description**

IP67\*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.


Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.


Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

<sup>\*</sup> Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Poids	4.50 kg
Types photométries	lentille diffusante
Type de Lampes	LED-32/3W/W - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	32
Rated input power	5.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	15
Total Lumen	480
Tj	25
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	4.1
Total Lumen	131.8
Та	25
·	<u> </u>







## **Spécifications**

## Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP67
IK IK08

### Description électrique

Driver Driver électronique séparé thermiquement

### Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h Classe d'efficacité D


Classe d'efficacité énergétique



# Accessoires Électriques

## Boite de dérivation étanche

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19
démontable à gel à mémoire SJB				






# **Accessoires d'installation**

## Pots d'encastrement, Type I

Description	Code produit	Α	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV120-I-1/627 (1 luminaire)	186-0306	675	160	55	120	3.40



BEV120-I-2/627 (2 luminaires) 186-0307 1304 160 55 120 6.30





### **ETV129 LED**

Description	Code produit	А	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV120-I-3/627 (3 luminaires)	186-0308	1933	160	55	120	9.10



BEV120-I-4/627 (4 luminaires) 186-0309 2562 160 55 120 12

