



#### **Beschreibung**


IP67. 12V - 24V AC/DC.SKIII. IK09. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchte ist übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung. PVC frei. IP68 Steckverbindung. Die Leuchten können, ohne geöffnet zu werden, vom Netz getrennt werden. Zum Anschluss an Netzspannung wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.


Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet.

Gewicht	1.10 kg
Lichtverteilung	symmetrisch extrem engstrahlend [EE]
Lichtquelle	LED-3/3W / 24V AC/DC - 2700 K
CRI	80
LEDs	3
Bemessungsleistung	3.8 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	145
Total Lumen	435
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	112.7
Total Lumen	338
Та	25







## Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Nicht rostender Edelstahl

Abdeckung Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 5000 kg

Farben Edelstahl

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP67 Schlagfestigkeit IK09 Korrosionsbeständigkeit 5CE

### **Elektrische Beschreibung**

Netzgerät / Zum Anschluss wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss. Vorschaltgerät

#### Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h


Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)




# Montagezubehör

## **Bodeneinbautopf**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	Gewicht (kg)	D	Н
Einbautopf, Kunststoff (flach)	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110



Einbautopf, Kunststoff (tief) 185-0797 95 170 220 0.50 95/170 220







# Montageabdeckung

Beschreibung	Artikelnummer C1
Montageabdeckung BE	185-0414 95





# **Optisches Zubehör**

## Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer		
Streulinse IO-180 bandförmig	185-0895		



# Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Streulinse IO-360 allseitig	185-0899	49







## **Elektrisches Zubehör**

## Verbindungsmuffe

Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungsmuffe SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19




## **Magnetischer Transformator**





### **ETC110-3 LED**

Beschreibung	Artikelnummer	А	В	C1
Transformator TVM-AC 24V/50W	185-2885	140	65	90



## Netzteil (230 V/24 V)

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	
Netzteil TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18	

