



### **Description**

Appliques murales linéaires. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra intensif 'cut-off'.


IP67, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d'alimentation de 1.2m monté, scellé et résiné en usine. Inclinable à 180°.


Alimentation (driver) déportée avec interface DALI. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Alimentation déportée disponible sur demande.

Poids	2.45 kg
Types photométries	Linéaire médium, symétrique [LM]
Type de Lampes	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	32
Rated input power	23.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	90
Total Lumen	2880
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	66.9
Total Lumen	2140.4
Та	25







# **Spécifications**

## Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille **PMMA** 

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie Visserie inox avec traitement PCS

ΙP IP67 ΙK IK09 5CE Protection contre la

corrosion

#### Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique avec interface DALI Driver

## Informations complémentaires

Ta=25° L90B10 > 90000h Durée de vie D

Classe d'efficacité

énergétique