



Description

Appliques murales linéaires. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra intensif 'cut-off'.


IP67, Classe I. IK09.Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d'alimentation de 1.2m monté, scellé et résiné en usine. Inclinable à 180°.


Alimentation (driver) déportée avec interface DALI. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Alimentation déportée disponible sur demande.

Poids	2.45 kg
Types photométries	Linéaire intensif, symétrique [LE]
Type de Lampes	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	32
Rated input power	23.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	90
Total Lumen	2880
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	65.7
Total Lumen	2101.3
Та	25







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille **PMMA**

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie Visserie inox avec traitement PCS

ΙP IP67 ΙK IK09 5CE Protection contre la

corrosion

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique avec interface DALI Driver

Informations complémentaires

Ta=25° L90B10 > 90000h Durée de vie D

Classe d'efficacité

énergétique