



### Description



IP67, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d'alimentation de 1.2m monté, scellé et résiné en usine. Inclinable à 180 °.

Alimentation (driver) intégrée avec interface DALI.

Alimentation déportée disponible sur demande.

Poids	4.00 kg
Distribution de la lumière	Linéaire rasant, asymétrique [LA10]
Source lumineuse	LED-64/40W / 225 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	64
Rated input power	44 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	90
Total Lumen	5760
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	64.1
Total Lumen	4099.7
Ta	25

## VLR140 [LA10]

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA
Couleurs	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[Color Box]</span> <span>RAL9004 Noir de sécurité</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[Color Box]</span> <span>RAL9007 Aluminium gris</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[Color Box]</span> <span>RAL7016 Gris anthracite</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[Color Box]</span> <span>RAL9016 Blanc signalisation</span> </div>
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique avec interface DALI

**Informations complémentaires**

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique D