

195-0899

DLB229 LED

we-ef



Beschreibung

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine.

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Gewicht | 2.20 kg |
| Lichtverteilung | diffused distribution |
| Lichtquelle | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K |
| CRI | 80 |
| Netz | EVG |
| LEDs | 1 |
| Bemessungsleistung | 20 W |
| Bemessungslichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 931.6 |
| Total Lumen | 931.6 |
| Ta | 25 |
| Nominal Lichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 2935 |
| Total Lumen | 2935 |
| Tc | 25 |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

