



Description

Projecteur LED à découpe (couteaux). Projection de forme ronde précise. Colour Boost Technology.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.


Technologie sans fil DMX Wireless disponible.


Lentilles

17-28° - Lentilles Simple; 19-41° - Lentilles Simple/ Double Convexe; 37-51° - Deux Lentilles Double Convexe

Poids	8.20 kg
Types photométries	projecteur gobo découpe [FP] - angle d'ouverture max
Type de Lampes	LED-FT-24W - RGBW/4K
IRC	20/80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	25 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	763.2
Total Lumen	763.2
Та	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	2600
Total Lumen	2600
Tc	25







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IK07
IK IP66
Protection contre la 5CE

corrosion

Surface exposée au 0.06 m²

vent

Description électrique

Driver DMX
Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h

Classe d'efficacité G

énergétique


WE-EF LUMIERE




Accessoires d'installation

Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø	139-2702	76-89	1.00
76-89)			







PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)

139-2703

76-89

1.00









FLC220-CC GOBO LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10






PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)

139-2705

82-109

1.10





D1



FLC220-CC GOBO LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø	139-2706	102-114	1.20
102-114)			







PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)

139-2707

102-114 1.20









FLC220-CC GOBO LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø 144-133)	139-2708	114-133	1.40





PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)

139-2709

114-133 1.40

