



#### **Beschreibung**


IP66, SKIII. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Elektronisches Betriebsgerät in externer vorverdrahteter Gerätebox (Konstantstrom). Gerätebox separat zu bestellen. Ein eingebauter Flanschstecker M8 x 1,5. Anschlussleitung 3 m. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.


Maximal ein internes Zubehörteil möglich, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	0.50 kg
Lichtverteilung	symmetric, narrow beam [E]
Lichtquelle	LED-1/6W / 500 mA - 2700 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	1
Bemessungsleistung	7.5 W
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	567.7
Total Lumen	567.7
Та	25
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	670
Total Lumen	670
Тс	25

#### FLC201 LED







# Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglas

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK07
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.065 ft²

#### **Elektrische Beschreibung**

Netzgerät / Standard, DALI auf Anfrage

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

## 139-2441



#### FLC201 LED

## Weitere Informationen

Lifetime Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse D-E (Lichtquelle)



# **Optisches Zubehör**

# Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-FLC201-LED	139-2453	41.8



#### Wabenblende






#### FLC201 LED


## Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer	Α	C1
ES-FLC201-LED	139-2455	59.5	75



## **Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	Α	C1
ET-FLC201-LED	139-2456	60	75






# **Elektrisches Zubehör**

#### Gerätebox

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	C2	Gewicht (kg)
GB200 R130x80 Gerätebox (klein)	139-2555	50	80	159	130	0.30
DALI						






GB200 R200x120 Gerätebox (mittel)

139-2622

75 120 229 200


DALI





#### FLC201 LED

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	C2	Gewicht (kg)
GB200 R230x140 Gerätebox (groß)	139-2621	95	140	259	230	
SP10 DALI						






# Montagezubehör

#### **Verteilerbox**

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	C2
JB200 R82 Verteilerbox	139-2590	55	82	140	80



#### **Mastschelle PC**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 114-133/60 Mastschelle,	139-2709	114-133	1.40
zweifach (Ø 114-133)			

