





Description

Changement de couleur. IP66, SKIII. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Un presse-étoupe en standard, deux en variante. Driver séparé. Optique optimisé et développé par CAO pour gestion de l'efficacité et de l'éblouissement, OLC® One LED Concept. Technologie Colour Boost, Interface DMX.

Poids	4.00 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, médium [M]
Source lumineuse	LED-3/12W - RGBA
IRC	20
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	14 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	345
Total Lumen	1035
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	263.8
Total Lumen	791.4
Ta	25



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	Vissérie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.018 m ²

Description électrique

Driver	DMX
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h


Classe d'efficacité énergétique G

Accessoires Optiques**Visière**

Description	Référence	A	C1
ES-FLC210-LED	139-2406	86	149

Canon anti-éblouissement


Description	Référence	A	C1
ET-FLC210-LED	139-2407	86	149




Accessoires Électriques

Gear box

Description	Référence	A	B	C1	C2	Poids (kg)
GB200 R200x120 gear box (medium)	139-2526	75	120	229	200	1.05





GB200 R230x140 gear box (large)	139-2527	95	140	259	230	1.20
---------------------------------	----------	----	-----	-----	-----	------





Accessoires d'installation

Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (\varnothing 76-89)	139-2703	76-89	1.00





PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00
--	----------	-------	------





FLC210-CC LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (\emptyset 102-114)	139-2707	102-114	1.20





PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114)	139-2706	102-114	1.20
--	----------	---------	------





FLC210-CC LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (\varnothing 114-133)	139-2709	114-133	1.40





PC1 114-133/60 collier simple (\varnothing 114-133)	139-2708	114-133	1.40
--	----------	---------	------



FLC210-CC LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10



PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10
--	----------	--------	------

