# 145-7276

## FLC301 montage sur tube

**Description**

IP66. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Comprend la boite de terminaison, pour montage sur un tube ø 48-60 mm ou sur le cadre d'espace.

| | |
|---|---|
| Poids | 1.70 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, intensif [E] |
| Type de Lampes | LED-1/4W / 350 mA – 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 1 |
| Rated input power | 5 W |
| **Flux lumineux nominal (lm)** | |
| LED Lumen | 490 |
| Total Lumen | 490 |
| Tj | 85 |
| **Rated lumens (lm)** | |
| LED Lumen | 415.2 |
| Total Lumen | 415.2 |
| Ta | 25 |







# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recovrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D-E |

# Accessoires Optiques

## Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| Lentille ovalisante IO-180 | 145-7229 | 42.5 |




## Lentille ovalisante "lèche mur"

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| IO-20-WW-FLC301-LED | 145-7230 | 42.5 |



## Grille nid d'abeille

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| Grille nid d'abeille IW | 145-7231 | 42.5 |




## Visière

| Description | Code produit | A | C1 |
|---|---|---|---|
| Visière ES | 145-7232 | 20.5 | 58 |



## Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|---|---|---|---|
| Canon anti-éblouissement ET | 145-7233 | 22.5 | 58 |