



Beschreibung


IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz, CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. CAD-optimierte OLC® Technik zur Lichtlenkung und Entblendung.


Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausleger sind separat zu bestellen.

Gewicht	10.00 kg
Lichtverteilung	asymmetric, side throw beam [S65]
Lichtquelle	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K
CRI	70
Netz	EVG
LEDs	12
Bemessungsleistung	13.9 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	155
Total Lumen	1860
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	127.5
Total Lumen	1530.6
Ta	25







Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglas, abklappbar

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau
RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK08
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.042 m²

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

108-2488-70




PFL230 LED

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)





Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002




Montagezubehör

Wand- und Mastausleger KI

Beschreibung	Artikelnummer A	A	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Gewicht	Alpha	С	D	Н
									(kg)				
KIO-230 Wandausleger	108-0430	±30°	210	180	148			6.5	3.00	± 3°	210	180	180




KI1-230 Mastausleger, einfach	108-0431	+30° 210	76 x 80 475	4.30	+ 3° 210	175






Beschreibung	Artikelnummer	А	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Gewicht (kg)	Alpha	С	D	Н
KI2-230 Mastausleger, zweifach	108-0432	±30°	210			76 x 80	475		6	± 3°	210		475




Wand- und Mastausleger KP

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Gewicht (kg)	С	D	Н
KP0-230 Wandausleger	108-0433	195	180	140			12	1.50	175	180	180






Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Gewicht (kg)	С	D	Н
KP1-230 Mastausleger, einfach	108-0434	210			76 x 80	525		3.60	175		525



KP2-230 Mastausleger, zweifach	108-0435	210	76 x 80	525	4.30	175	525	









Mastausleger KP_L

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
KP1-L-230 Mastausleger, einfach	108-0713	450	76 x 130	525	6.30	175	525



KP2-L-230 Mastausleger, zweifach 108-0714 450 76 x 130 525 9.50 175 525









Mastausleger KY

Beschreibung	Artikelnummer	Α	C1	D × L1	H1	Gewicht (kg)	Alpha	С	Н
KY1-230 Mastausleger, einfach	108-0496	±30°	210	76 x 80	730	8.20	± 3°	210	525



KY2-230 Mastausleger, zweifach	108-0497	±30° 210 76 x 80 730 9.40	± 3° 210 525









Mastschellen SI

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	Gewicht (kg)	C
SI1-230 Mastschelle, einfach (Ø	108-0478	210	76-89	2.90	210
76-89)					




SI1-230 Mastschelle, einfach (Ø	108-0479	210	102-114 3.10	210
102-114)				





Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	Gewicht (kg)	С
SI2-230 Mastschelle, zweifach (Ø	108-0480	210	76-89	4.50	210
76-89)					



	12 220 Mostochalla zweifach (A	108-0481	210	102 114	4.70	210
3	SI2-230 Mastschelle, zweifach (Ø	100-0401	210	102-114	4.70	210
1	02-114)					
- 1	102-114)					


WE-EF Switzerland AG






Mastschellen SK

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	Gewicht (kg)	С
SK1-230 Mastschelle, einfach (Ø	108-0474	175	76-89	2.10	175
76-89)					




SK1-230 Mastschelle, einfach (Ø	108-0475	175	102-114	2.40	175
102-114)					






Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	Gewicht (kg)	С
SK2-230 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	108-0476	175	76-89	2.90	175



SK2-230 Mastschelle, zweifach (Ø	108-0477	175 102-114 3.20	175	
102-114)				



WE-EF Switzerland AG



Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
LS180-[A60]	430-0038	Blende LS180 zur Reduktion des rückseitigen Streulichts oder Beseitigung von Lichtimmissionen. PA Spritzguss-Komponente, matt schwarz. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [A60].
LS180	430-0029	Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts. Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben.