



Beschreibung


IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.


Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausleger sind separat zu bestellen.

Gewicht	13.10 kg
Lichtverteilung	asymmetrisch seitlich [S65]
Lichtquelle	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K
CRI	70
Netz	EVG
LEDs	24
Bemessungsleistung	54 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	330
Total Lumen	7920
Тј	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	280.7
Total Lumen	6737.6
Та	25







Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiges Aluminium

Abdeckung Polycarbonat Abdeckung

Farben

RAL9004 Signalschwarz

RAL9006 Weißaluminium

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP55 Schlagfestigkeit IK10 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Windangriffsfläche 0.1246 m²

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0,9

Überspannungsschutz 6/6 kV (optional SP10)

WE-EF LEUCHTEN GmbH

127-1302-70




BSP544 LED

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)





Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002




Montagezubehör

Wand- und Mastausleger BA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BA0-580 Wandausleger, einfach	300-0149	635		1000	132	9	2.50	635	1000




1000




WE-EF LEUCHTEN GmbH



Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BA2-580 Mastausleger, zweifach	300-0090	675	76 x 80	1000			8.50	675	1000



BA3-580 Mastausleger, dreifach 300-0093 675 76 x 80 1000 10.50 675 1000









Wand- und Mastausleger BC

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BC0-580 Wandausleger, zweifach	300-0771	635	1325	300	8	2.80	635	1325




BC1-580 Mastausleger, einfach	300-0770	675	1325	300	8	2.80	675 1325






Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BC2-580 Mastausleger, zweifach	300-0769	675	1325	300	8	5.60	675	1325




Wand- und Mastausleger DA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DAO-750 Wandausleger, einfach	300-0086	720	70		950	7.30	720	950






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DA1-750 Mastausleger, einfach	300-0083	720		76 x 130	950	7.30	720	950




DA2-750 Mastausleger, zweifach	300-0084	720	76 x 130	950	10.60	720 950
DAZ 7 30 Mastausicyci, zwchach	300 000 T	120	/ U A 130	/50	10.00	120 /30






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DA3-750 Mastausleger, dreifach	300-0085	720		76 x 130	950	13.90	720	950




Wand- und Mastausleger DB

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DB0-750 Wandausleger, einfach	300-0172	720	70		950	7.10	720	950






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DB1-750 Mastausleger, einfach	300-0165	720		76 x 130	950	7.10	720	950




			-, ,,,,		
DB2-750 Mastausleger, zweifach	300-0168	720	76 x 130 950 1	10.20	720 950






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DB3-750 Mastausleger, dreifach	300-0170	720		76 x 130	950	13.30	720	950




Wand- und Mastausleger DS

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DS0-750 Wandausleger, einfach	300-0070	750	70		700	2.60	750	700






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DS1-750 Mastausleger, einfach	300-0477	750		76 x 130	850	5.50	750	850




DS2-750 Mastausleger, zweifach	300-0765	750	76 x 130 85	50 720	750 850
DJZ / JO Majtaajicaci, zwenacii	300 07 03	7 30	/ U N 100 U	,0 ,.20	730 030





Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DS3-750 Mastausleger, dreifach	300-0766	750		76 x 130	850	8.90	750	850







Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
LS180	430-0029	Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts. Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben.