



Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Vasque en verre anti éblouissement. Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 4 à 6m.

Photométries disponibles:

[S70] [R65] [A60] [S65] [S60] [P65]. Possibilité de mix optique (éclairage avant/arrière, photométries, tempéra-

Poids	15.00 kg
Types photométries	[R65] Bi-asymétrique Night Sensitive Lighting - parkings et voiries larges Dark Sky
Type de Lampes	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K
IRC	70
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	36
Rated input power	115 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	470
Total Lumen	16920
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	422.3
Total Lumen	15202.3
Та	25

WE-EF LUMIERE


111-1076-70+430-0024




RFL540-SE LED

tures de couleur). ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Verre de sécurité anti-reflet

Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP66
IK IK07
Protection contre la 5CE

corrosion

Couleurs

Surface exposée au 0.255 m²

vent

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique. DALI

Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h Classe d'efficacité C-D

WE-EF LUMIERE


énergétique




Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât RE

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Poids (kg)	С	Н
REO-540 crosse murale	111-0084	180	230	195			12	3.20	140	




RE1-540 crosse simple	111-0042	200	76 x 130 550	4.60	200 550	



WE-EF LUMIERE



Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Poids (kg)	С	Н
RE2-540 crosse double	111-0043	200			76 x 130	550		5.30	200	550




Crosses pour mât RF

Description	Code produit	C1	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
RF1-540 crosse simple	111-0046	200	76 x 80	200	2.60	200	300




Description	Code produit	C1	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
RF2-540 crosse double	111-0047	200	3 x 3	200	3.30	200	300



Crosses murales et Crosses pour mât RI


Description	Code produit	C1	D1	H1	Poids (kg)	D	Н
RI-540 crosse murale ou pour mât (Ø	111-0179	212-255	102-133	127	1.85	102-133	110
102-133)							







Crosses murales et Crosses pour mât RX

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX0-540 crosse murale	111-0086	1000	140	100		450	385	30	12	5.20






RX1-540 crosse longue simple avec	111-0054	1000	76 x 130 550	6.80
tirant inox				






Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX2-540 crosse longue double avec	111-0055	1000			76 x 130	550				9.70
tirant inox										



Crosses pour mât TB

Description	Code produit	А	D1	D2	L	Poids (kg)
TB-540.60-10 crosse 10°	111-0636	10°	60 x 90	60 x 100	205	0.70




111-1076-70+430-0024



RFL540-SE LED

Description	Code produit	Α	D1	D2	L	Poids (kg)
TB-540.60-15 crosse 15°	111-0637	15°	60 x 90	60 x 100	205	0.70



111-1076-70+430-0024




RFL540-SE LED

Control

R2C Ready to Connect

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019





Accessoires Optiques

Light shield

Description	Code produit	Informations complémentaires
LS180-[A60]	430-0038	Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution. PA injection moulded component, black matt. Suitable for asymmetric light distribution [A60].
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.