



Description

Lanternes à LED suspendue, photométrie éclairage public ou bi-asymétrique, technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maitrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.


IP55, Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium, visserie inox traitement PCS. Vasque polycarbonate. Modules à LED interchangeables individuellement. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.


Hauteur conseillée selon la puissance : 4 à 8m.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Poids	13.10 kg
Types photométries	[S65] Eclairage routier - basses luminances
Type de Lampes	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K
IRC	70
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	36
Rated input power	79 W
Flux lumineux nominal (lm)	
Flux lumineux nominal (lm) LED Lumen	290
	290 10440
LED Lumen	
LED Lumen Total Lumen	10440
LED Lumen Total Lumen Tj	10440
LED Lumen Total Lumen Tj Rated lumens (lm)	10440 85







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium

Lentille Polycarbonate lens

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

ΙP IP55 ΙK IK10 5CE Protection contre la

corrosion

Surface exposée au 0.1246 m^2

vent

Description électrique

220-240V / 50-60 Hz Alimentation

électrique

Driver Driver électronique. DALI

Power factor > 0.9

WE-EF LUMIERE



Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D




Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât BA

Description	Code produit	C1	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
BA0-580 crosse murale	300-0149	635		1000	132	9	2.50	635	1000




300-0089 580 76 x 80 1000 4.50 580 1000)	0	00	00	10																							,))	0	0	0	0	0	0))))	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--







Description	Code produit	C1	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
BA2-580 crosse double	300-0090	675	76 x 80	1000			8.50	675	1000



BA3-580 crosse triple	300-0093	/75	74,400	1000	10.50	/75	1000
BA3-580 crosse triple	300-0093	0/0	/ O X O V	1000	10.50	0/0	1000









Crosses murales et Crosses pour mât BC

Description	Code produit	C1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
BC0-580 crosse murale	300-0771	635	1325	300	8	2.80	635	1325




BC1-580 crosse simple 300-0770 675 1325 300 8 2.80 675 1325






Description	Code produit	C1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
BC2-580 crosse double	300-0769	675	1325	300	8	5.60	675	1325




Crosses murales et Crosses pour mât DA

Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DA0-750 crosse murale	300-0086	720	70		950	7.30	720	950






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DA1-750 crosse simple	300-0083	720		76 x 130	950	7.30	720	950




DA2-750 crosse double	300-0084	720	76 x 130 950	10.60	720 950	
DAZ-730 CIOSSE GOUDIE	300-0004	/20	70 X 130 930	10.00	720 930	






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DA3-750crosse triple	300-0085	720		76 x 130	950	13.90	720	950




Crosses murales et Crosses pour mât DB

Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DB0-750 crosse murale	300-0172	720	70		950	7.10	720	950






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DB1-750 crosse simple	300-0165	720		76 x 130	950	7.10	720	950




DB2-750 crosse double	300-0168	720	76 x 130 950 10.20 720 950	
DDZ-7 JO Closse double	300-0100	120	70 X 130 730 10.20 720 730	






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DB3-750 crosse triple	300-0170	720		76 x 130	950	13.30	720	950




Crosses murales et Crosses pour mât DS

Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DS0-750 crosse murale	300-0070	750	70		700	2.60	750	700






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DS1-750 crosse simple	300-0477	750		76 x 130	850	5.50	750	850




DS2-750 crosse double	300-0765	750	76 x 130 850	7.20	750 850	





Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DS3-750 crosse triple	300-0766	750		76 x 130	850	8.90	750	850







Accessoires Optiques

Light shield

Description	Code produit	Informations complémentaires
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.