



Description

Lanternes à LED suspendue, photométrie éclairage public ou bi-asymétrique, technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maitrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.


IP55, Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium, visserie inox traitement PCS. Vasque polycarbonate. Modules à LED interchangeables individuellement. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.


Hauteur conseillée selon la puissance : 4 à 8m.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

| Poids | 13.10 kg |
|----------------------------|--|
| Types photométries | [R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges |
| Type de Lampes | LED-36/72W / 700 mA - 4000 K |
| IRC | 70 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 36 |
| Rated input power | 79 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 350 |
| Total Lumen | 12600 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 271.5 |
| Total Lumen | 9773.8 |
| Та | 25 |







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium

Lentille Polycarbonate lens

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

ΙP IP55 ΙK IK10 5CE Protection contre la

corrosion

Surface exposée au 0.1246 m^2

vent

Description électrique

220-240V / 50-60 Hz Alimentation

électrique

Driver Driver électronique. DALI

Power factor > 0.9

WE-EF LUMIERE



Informations complémentaires


| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
|------------------------------------|------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |




Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât BA

| Description | Code produit | C1 | D × L1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|
| BAO-580 crosse murale | 300-0149 | 635 | | 1000 | 132 | 9 | 2.50 | 635 | 1000 |





| 300-0089 580 76 x 80 1000 4.50 580 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |) | 0 | 00 | 00 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | | | | | | | | | | | | | | |) |) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |) |) | | | |) | | | | | | |) | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|






| Description | Code produit | C1 | D × L1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|---------|------|----|----|------------|-----|------|
| BA2-580 crosse double | 300-0090 | 675 | 76 x 80 | 1000 | | | 8.50 | 675 | 1000 |






WE-EF LUMIERE






Crosses murales et Crosses pour mât BC

| Description | Code produit | C1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC0-580 crosse murale | 300-0771 | 635 | 1325 | 300 | 8 | 2.80 | 635 | 1325 |




| BC1-580 crosse simple | 300-0770 | 675 | 1325 | 300 | 8 | 2.80 | 675 | 1325 |
|-----------------------|----------|-----|------|-----|---|------|-----|------|






| Description | Code produit | C1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC2-580 crosse double | 300-0769 | 675 | 1325 | 300 | 8 | 5.60 | 675 | 1325 |




Crosses murales et Crosses pour mât DA

| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DA0-750 crosse murale | 300-0086 | 720 | 70 | | 950 | 7.30 | 720 | 950 |






| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DA1-750 crosse simple | 300-0083 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 7.30 | 720 | 950 |




| DA2-750 crosse double | 300-0084 | 720 | 76 x 130 950 10.60 | 720 950 |
|-----------------------|----------|-----|--------------------|---------|






| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | С | Н |
|----------------------|--------------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DA3-750crosse triple | 300-0085 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 13.90 | 720 | 950 |




Crosses murales et Crosses pour mât DB

| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DB0-750 crosse murale | 300-0172 | 720 | 70 | | 950 | 7.10 | 720 | 950 |






| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DB1-750 crosse simple | 300-0165 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 7.10 | 720 | 950 |




| DD0 7F0 | 200 04 / 0 | 700 | 74 v 120 OEO 10 20 | 720 050 |
|-----------------------|------------|-----|--------------------|---------|
| DB2-750 crosse double | 300-0168 | 720 | | |
| | | | /UNISU /SU 10.21 | |



WE-EF LUMIERE




| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DB3-750 crosse triple | 300-0170 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 13.30 | 720 | 950 |




Crosses murales et Crosses pour mât DS

| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DS0-750 crosse murale | 300-0070 | 750 | 70 | | 700 | 2.60 | 750 | 700 |






| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DS1-750 crosse simple | 300-0477 | 750 | | 76 x 130 | 850 | 5.50 | 750 | 850 |




| DS2-750 crosse double | 300-0765 | 750 | 76 x 130 850 | 7.20 | 750 850 | |
|--------------------------|----------|-----|--------------|------|---------|--|
| D32 7 30 (1033) (1041) (| 300 0703 | 750 | 10 X 130 030 | 7.20 | 130 030 | |





| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | С | Н |
|-----------------------|--------------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DS3-750 crosse triple | 300-0766 | 750 | | 76 x 130 | 850 | 8.90 | 750 | 850 |





Accessoires Optiques

Light shield

| Description | Code produit | Informations complémentaires |
|-------------|--------------|--|
| LS180 | 430-0029 | Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande. |