




Beschreibung


IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

| Gewicht | 7.90 kg | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Lichtverteilung | asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] | | | | |
| Lichtquelle | LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K | | | | |
| CRI | 70 | | | | |
| Netz | EVG | | | | |
| LEDs | 9 | | | | |
| Bemessungsleistung | 29 W | | | | |
| Nominal Lichtstrom (Im) | | | | | |
| LED Lumen | 510 | | | | |
| Total Lumen | 4590 | | | | |
| Tj | 85 | | | | |
| Bemessungslichtstrom (Im) | | | | | |
| LED Lumen | 400.4 | | | | |
| Total Lumen | 3603.5 | | | | |
| Та | 25 | | | | |







Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung PMMA

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau
RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK09
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.160 m²

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

115-1720-70



ZAT440

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h


Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)



Montagezubehör

Wand- und Mastausleger RZ

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | D1 | D2 | D × L1 | M1 | Gewicht (kg) |
|-------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------|----|--------------|
| RZO-400 Wandausleger, einfach | 115-1324 | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50 |



RZ2-400 Mastausleger, zweifach 115-1323 258 76 x 100 4.90

