

XTO Curve caténaire



Description

IP66,Classe I (classe II sur demande), IK08. Luminaire en aluminium injecté sous pression, traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester. Dissipateur intégré. Système d'ouverture facile type charnière. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Dissipateur intégré.
Module LED Zhaga.
Driver Zhaga DALI intégré.
Connecteur Zhaga Book 18 en option. Positionnement du connecteur Zhaga Book 18 possible sur le bas du luminaire. Nous consulter.
Avec l'option Zhaga le flux lumineux maximum autorisé pour les luminaires en 2700K est de 7000 lm.
Avec l'option Zhaga le flux lumineux maximum autorisé pour les luminaires de 3000K est de 8000 lm.
Températures de couleurs : 2700K, 3000K en IRC80 (2200K en IRC65 et 4000K en IRC80 sur demande).
Optique cluster résistant aux UV, pas d'effet jaunissant.
Optique à déterminer à la commande : STREET, ASYMETRIC, WALK, PARK.
Éclairage de routes et éclairage urbain. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

NORME
Produit conforme à la norme européenne EN60598.

Poids	13.5 kg
Types photométries	Asymetrique
Type de Lampes	LED-FF-28W - 2700K
IRC	70
Alimentation électrique	DALI
LEDs	1
Rated input power	42 W

Rated lumens (lm)	
LED Lumen	4040
Total Lumen	4040
Ta	25

Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	5000
Total Lumen	5000
Tc	25

XTO Curve caténaire

MAINTENANCE


Système d'ouverture facile type charnière. Modules LED remplaçables

GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions WE-EF).

Garantie 5+2ans : valable en France si le système «Astro-Dim» est programmé sur nos lanternes en usine avec un abaissement du courant à 40% de la valeur nominale pendant au moins la moitié du temps de fonctionnement. (voir les conditions WE-EF).

XTO Curve caténaire



Spécifications

Description du matériel

Corps	Aluminium injecté sous pression
Lentille	IRC70. Circuit simple ou combiné, sens du flux lumineux à déterminer (faisceau vers l'avant ou vers l'arrière).
Couleurs	tous les RAL disponibles
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	Traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester
Surface exposée au vent	0,08 m²

Description électrique

Alimentation électrique	Pilotage à déterminer à la commande : CLO (constant light output), AstroDIM, MainsDIM, StepDIM.
Driver	DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV


Informations complémentaires

DURÉE DE VIE	Ta=30° L80 B10 > 100 000 heures
--------------	---------------------------------

Accessoires d'installation

Fixation de type caténaire

Description	Code produit	Poids (kg)
Fixation de type caténaire pour lanterne XTO Curve	831-9050	15.00



Terminaison

Description	Code produit	Poids (kg)
Terminaison aluminium pour XTO Curve et Square en version suspendu ou caténaire.	831-8995	0.20
Terminaison PMMA pour XTO Curve et Square en version suspendu ou caténaire.	831-9000	0.60