



## **Description**

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.


Optiques: 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°


Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	1.40 kg
Distribution de la lumière	symmetric linear, medium beam [2x15°]
Source lumineuse	LED-FX-6/6W / 350mA - 2700K
IRC	70
Alimentation électrique	Fixe
LEDs	6
Rated input power	10.3 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	97
Total Lumen	582
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	77.5
Total Lumen	465
Та	25



#### X-LINE4 FIXE Monochrome





# **Spécifications**

# Description du matériel

Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Corps

Lentille IRC70. LED de puissance monochrome.

Couleurs

Joint Joint silicone

Visserie Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

ΙP IP66 ΙK **IK08** 

## Description électrique

Alimentation Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.

électrique

Driver **DMX** > 0.9 Power factor Protection contre les 10 kV / 5kA

surtensions

## Informations complémentaires

Durée de vie Ta=30°

L80 B10 > 60 000 heures

Garantie Garantie 5ans: sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

#### **WE-EF Switzerland AG**