



## **Description**

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.


Optiques: 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°


Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	2.00 kg
Distribution de la lumière	symmetric linear, medium beam [2x15°]
Source lumineuse	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K
IRC	70
Alimentation électrique	Fixe
LEDs	12
Rated input power	19.9 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	110.5
Total Lumen	1326
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	88.3
Total Lumen	1059.5
Та	25



### X-LINE4 FIXE Monochrome





# **Spécifications**

## Description du matériel

Corps Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.

Lentille IRC70. LED de puissance monochrome.

Couleurs

Joint Joint silicone

Visserie Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

IP IP66
IK IK08

# Description électrique

Alimentation Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.

électrique

 $\begin{array}{ll} \text{Driver} & \text{DMX} \\ \text{Power factor} & > 0.9 \\ \text{Protection contre les} & 10 \text{ kV} / 5 \text{kA} \end{array}$ 

surtensions

## Informations complémentaires

Durée de vie Ta=30°

L80 B10 > 60 000 heures

Garantie Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

### **WE-EF Switzerland AG**