



Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.

Optiques: 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°


Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.


| Poids | 2.0 kg | |
|----------------------------|----------------------------------------------|--|
| Types photométries | symmetric linear, very narrow beam [2x2°] | |
| Type de Lampes | LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K | |
| IRC | 70 | |
| Alimentation électrique | DMX | |
| LEDs | 12 | |
| Rated input power | 19.9 W | |
| Flux lumineux nominal (lm) | | |
| LED Lumen | 97 | |
| Total Lumen | 1164 | |
| Tj | 85 | |
| Rated lumens (lm) | | |
| LED Lumen | 96.3 | |
| Total Lumen | 1155.9 | |
| Та | 25 | |

WE-EF LUMIERE



X-LINE4 DMX Monochrome





Spécifications

Description du matériel

Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Corps

Lentille IRC70. LED de puissance monochrome.

Couleurs tous les RAL disponibles

Joint Joint silicone

Visserie Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

ΙP IP66 ΙK **IK08**

Protection contre la Traitement anticorrosion avant peinture poudre polyester

corrosion

Description électrique

Alimentation Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.

électrique

Driver DMX Power factor > 0.9

10 kV / 5kA Protection contre les

surtensions

810-4455



X-LINE4 DMX Monochrome

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=30°

L80 B10 > 60 000 heures

Garantie Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).





Accessoires d'installation

Visière X-LINE

| Description | Code produit | Informations complémentaires | Poids (kg) |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Visière X-LINE4 L. 187 mm. | 891-0805 | Visière X-LINE4 L. 187 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 1.00 |
| Visière X-LINE4 L. 337 mm. | 891-0810 | Visière X-LINE4 L. 337 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 1.50 |
| Visière X-LINE4 L. 637 mm. | 891-0815 | Visière X-LINE4 L. 637 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 2.50 |
| Visière X-LINE4 L. 937 mm. | 891-0820 | Visière X-LINE4 L. 937 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 3.50 |
| Visière X-LINE4 L. 1237 mm. | 891-0825 | Visière X-LINE4 L. 1237 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 5.00 |
| Visière X-LINE4 L. 1537 mm. | 891-0830 | Visière X-LINE4 L. 1537 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande. | 6.00 |