



### **Description**

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.


Optiques: 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°


Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	2.0 kg
Types photométries	symmetric linear, narrow beam [2x5°]
Type de Lampes	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K
IRC	70
Alimentation électrique	DALI
LEDs	12
Rated input power	19.9 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	97
Total Lumen	1164
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	88.5
Total Lumen	1061.6
Та	25



### X-LINE4 DALI Monochrome





# **Spécifications**

# Description du matériel

Corps Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.

Lentille IRC70. LED de puissance monochrome.

Couleurs tous les RAL disponibles

Joint Joint silicone

Visserie Wisserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

IP IP66
IK IK08

# Description électrique

Alimentation Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.

électrique

Driver DALI
Power factor > 0.9

Protection contre les 10 kV / 5kA

surtensions

## Informations complémentaires

Durée de vie Ta=30°

L80 B10 > 60 000 heures

Garantie Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

#### **WE-EF LUMIERE**





# **Accessoires d'installation**

## Visière X-LINE

Description	Code produit	Informations complémentaires	Poids (kg)
Visière X-LINE4 L. 187 mm.	891-0805	Visière X-LINE4 L. 187 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.00
Visière X-LINE4 L. 337 mm.	891-0810	Visière X-LINE4 L. 337 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.50
Visière X-LINE4 L. 637 mm.	891-0815	Visière X-LINE4 L. 637 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	2.50
Visière X-LINE4 L. 937 mm.	891-0820	Visière X-LINE4 L. 937 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	3.50
Visière X-LINE4 L. 1237 mm.	891-0825	Visière X-LINE4 L. 1237 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	5.00
Visière X-LINE4 L. 1537 mm.	891-0830	Visière X-LINE4 L. 1537 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	6.00