



Description

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.


Optique: 50x15°, 2x30°.


Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	1.15 kg
Types photométries	symmetric linear, asymmetric beam [50x15°]
Type de Lampes	LED-FX-20/15W / 24V - VERT
IRC	0
Alimentation électrique	Fixe
LEDs	20
Rated input power	15 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	61
Total Lumen	1220
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	50
Total Lumen	1000.4
Та	25









Spécifications

Description du matériel

Corps Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.

Lentille IRC70. LED de puissance monochrome.

Couleurs tous les RAL disponibles

Joint Joint silicone

Visserie Wisserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

IP IP66 IK IK08

Protection contre la Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques,

corrosion diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène.

Description électrique

Alimentation Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA

électrique

Driver Fixe ou pilotable

Power factor > 0.9

Protection contre les 10 kV / 5kA

surtensions

819-0150



X-LINE NANO Fixe

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=30°

L80 B10 > 60 000 heures

Garantie Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).





Accessoires d'installation

Visière X-LINE

Description	Code produit	Informations complémentaires	Poids (kg)
Visière X-LINE NANO L. 325 mm.	891-0400	Visière X-LINE NANO L. 325 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	0.25
Visière X-LINE NANO L. 625 mm.	891-0405		0.47
Visière X-LINE NANO L. 925 mm.	891-0410	Visière X-LINE NANO L. 925 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	0.70
Visière X-LINE NANO L. 1225 mm.	891-0415	Visière X-LINE NANO L. 1225 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	0.90
Visière X-LINE NANO L. 1525 mm.	891-0420	Visière X-LINE NANO L. 1525 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.15