



Description

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande.


Optique: 50x15°, 2x30°.


Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	1.15 kg
Types photométries	symmetric linear, asymmetric beam [50x15°]
Type de Lampes	LED-FX-20/15W / 24V - 3000K
IRC	70
Alimentation électrique	Pilotable
LEDs	20
Rated input power	15 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	57.5
Total Lumen	1150
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	47.2
Total Lumen	943
Та	25









Spécifications

Description du matériel

Corps Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.

Lentille IRC70. LED de puissance monochrome.

Couleurs

Joint Joint silicone

Visserie Wisserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

IP IP66
IK IK08

Protection contre la Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques,

corrosion diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène.

Description électrique

Driver Pilotable

Câble PilotBox + Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA.

Power factor >0.9

Protection contre les 10 kV / 5kA

surtensions

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=30°

L80 B10 > 60 000 heures

GARANTIE Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

WE-EF LUMIERE