

X-LINE NANO Pilotable



Description


IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optique : 50x15°, 2x30°. Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Poids	0.9 kg
Distribution de la lumière	symmetric linear, asymmetric beam [50x15°]
Source lumineuse	LED-FX-16/9W / 24V - ROUGE
IRC	0
Alimentation électrique	Pilotable
LEDs	16
Rated input power	12 W

Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	28.5
Total Lumen	456
Tj	25

Rated lumens (lm)	
LED Lumen	23.4
Total Lumen	373.9
Ta	25

X-LINE NANO Pilotable



Spécifications

Description du matériel

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène.

Description électrique

Driver	Pilotable
Câble	PilotBox + Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA.
Power factor	>0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Lifetime	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
GARANTIE	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).