

X-LINE NANO Pilotable





Description

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optique : 50x15°, 2x30°. Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Poids                      | 0.7 kg                                     |
| Distribution de la lumière | symmetric linear, asymmetric beam [50x15°] |
| Source lumineuse           | LED-FX-12/26W / 24V - AMBRE                |
| IRC                        | 0                                          |
| Alimentation électrique    | Pilotable                                  |
| LEDs                       | 12                                         |
| Rated input power          | 9 W                                        |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Flux lumineux nominal (lm) |       |
| LED Lumen                  | 26.3  |
| Total Lumen                | 315.6 |
| Tj                         | 25    |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rated lumens (lm) |       |
| LED Lumen         | 21.6  |
| Total Lumen       | 258.8 |
| Ta                | 25    |



Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.                                                                                            |
| Lentille                       | IRC70. LED de puissance monochrome.                                                                                                       |
| Couleurs                       |                                                                                                                                           |
| Joint                          | Joint silicone                                                                                                                            |
| Visserie                       | Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.                                                              |
| IP                             | IP66                                                                                                                                      |
| IK                             | IK08                                                                                                                                      |
| Protection contre la corrosion | Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène. |

Description électrique

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Driver                            | Pilotable                                                     |
| Câble                             | PilotBox + Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA. |
| Power factor                      | >0.9                                                          |
| Protection contre les surtensions | 10 kV / 5kA                                                   |

Informations complémentaires

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Lifetime | Ta=30°<br>L80 B10 > 60 000 heures                                    |
| GARANTIE | Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX). |