




#### **Beschreibung**


IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 4,5 m.

Gewicht	9,1 kg
Lichtverteilung	asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]
Lichtquelle	LED-9/13W / 500 mA - 3000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	9
Bemessungsleistung	15.8 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	215
Total Lumen	1935
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	177.8
Total Lumen	1600.3
Та	25







## Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiges Aluminium

Abdeckung Polycarbonat

Farben

RAL9004 Signalschwarz

RAL9006 Weißaluminium

RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP55
Schlagfestigkeit IK10
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.147 m²

#### **Elektrische Beschreibung**

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

#### **WE-EF LEUCHTEN GmbH**

### 159-0353





### Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L70B50 > 90000h


Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)




# Montagezubehör

## Wand- und Mastausleger AZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
AZ0-400 Wandausleger, einfach	155-0266	400	275	235		350	275	12	4	400	270




AZ20-400 Mastusleger, zweifach	155-0304	400	76 x 80 390	7	400 270	





#### **ZA640 LED**

Beschreibung	Artikelnumme	r C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
AZ30-400 Mastausleger, dreifach	155-0306	400			76 x 80	390			9.80	400	270







## **Steuerung**

## **Eco Step Dim® Basic**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

## **Eco Step Dim® Advanced**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002



# **Optisches Zubehör**

## Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
LS180	430-0029	Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts. Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben.