



#### **Beschreibung**


IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Deckenbefestigung durch Baldachin. Leitungspendelstange 0,5 bis 1,5 m in 0,1 m Stufen auswählbar, bei Bestellung bitte angeben. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.


Weitere standardisierte Gehäuselängen als Variante erhältlich.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	5,50 kg	
Lichtverteilung	symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut- off' [EES]	
Lichtquelle	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	
CRI	80	
Netz	EVG	
LEDs	24	
Bemessungsleistung	54 W	
Nominal Lichtstrom (lm)		
LED Lumen	290	
Total Lumen	6960	
Tj	85	
Bemessungslichtstrom (lm)		
LED Lumen	258.9	
Total Lumen	6213.7	
Та	25	







## Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil

Abdeckung Sicherheitsglas

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silicone CCG® Controlled Compression Gasket

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

### **Elektrische Beschreibung**

Netz 220-240V / 50-60 Hz


Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor >0.9

Überspannungsschutz 1/2 kV (optional SP10)

### 134-2530





## Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)





# **Optisches Zubehör**

## Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer
IO-180-DAC140-LED	134-2064



### **Wallwash Linse**

Beschreibung	Artikelnummer	
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065	





### **DAS140-PR LED**

## Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer
IW-DA_140-LED	134-2066

