



Beschreibung

IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Zwei Kabeleinführungen.


Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich, siehe Zubehör.


Das Gelenk kann um 340° gedreht, um 54° nach vorne und um 90° nach hinten geneigt werden.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

Gewicht	3.20 kg
Lichtverteilung	symmetrisch mediumstrahlend [M]
Lichtquelle	LED-3/12W / 350 mA - 4000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	3
Bemessungsleistung	13.9 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	530
Total Lumen	1590
Tj	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	408
Total Lumen	1224
Та	25







Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiges Aluminium

Abdeckung Sicherheitsglas

Farben

RAL9004 Signalschwarz
RAL9006 Weißaluminium
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau
RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK08
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.065 m²

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / DALI Vorschaltgerät

Weitere Informationen

Lebensdauer $Ta=25^{\circ} L90B10 > 90000h$

Energieeffizienzklasse D-E (Lichtquelle)

WE-EF LEUCHTEN GmbH



Optisches Zubehör

Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	
IO-360-FLC311 für [EE]	145-7786	59



IO-360-FLC311 für [EES]

145-7780

59



C1



Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1	
IO-180-FLC311	145-7781	59	



Streulinse, wallwash


Beschreibung	Artikelnummer	C1	
IO-20-FLC311	145-7782	59	






Wabenblende

Besc	chreibung	Artikelnummer	C1	
IW-F	EC311	145-7783	59	



Seitenblende


Beschreibung	Artikelnummer	Α	C1
ES-FLC311	145-7784	34	85





Abblendtubus

Beschreibung	Artikelnummer	Α	C1
ET-FLC311	145-7785	34	85





Steuerung

0-10 V, 24VDC low voltage version

Beschreibung	Artikelnummer
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033