



### Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement. Deux entrés de câble.



Gradation analogique 1-10 V ou interface DALI disponibles sur demande ; se référer à la liste des accessoires.

La rotule permet une rotation de 340°, orientation vers l'avant de 54° et vers l'arrière de 90°.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Poids	3.20 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
Source lumineuse	LED-3/6W / 180 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	7.5 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	240
Total Lumen	720
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	202.1
Total Lumen	606.3
Ta	25

## FLC311 - sur bras

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><span style="background-color: black; width: 15px; height: 15px;"></span></span> <span>RAL9004 Noir de sécurité</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><span style="background-color: #c0c0c0; width: 15px; height: 15px;"></span></span> <span>RAL9007 Aluminium gris</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><span style="background-color: #333333; width: 15px; height: 15px;"></span></span> <span>RAL7016 Gris anthracite</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><span style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 15px;"></span></span> <span>RAL9016 Blanc signalisation</span> </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.065 m <sup>2</sup>

**Description électrique**


Driver	DALI
--------	------

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E



**Accessoires Optiques****Lentille e'largissante**

Description	Référence	C1
I0-360-FLC311 pour [EE]	145-7786	59

  
C1


---

I0-360-FLC311 pour [EES]	145-7780	59
--------------------------	----------	----

  
C1

**FLC311 - sur bras****Lentille ovalisante**


Description	Référence	C1
IO-180-FLC311	145-7781	59



C1

**Lentille ovalisante "lèche mur"**


Description	Référence	C1
IO-20-FLC311	145-7782	59




C1

**FLC311 - sur bras****Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1
IW-FLC311	145-7783	59

**Visière**

Description	Référence	A	C1
ES-FLC311	145-7784	34	85



**Canon anti-éblouissement**

Description	Référence	A	C1
ET-FLC311	145-7785	34	85



**Control****0-10 V, 24VDC low voltage version**

Description	Référence
24VDC low voltage version, 0-10 V	0033